



Lade- und Synchronisationskabel in Premium-Qualität

Art.-Nr.: 001A555

Erleben Sie den idealen Imageträger für Ihre Marke mit unserem Premium-Lade- und Synchronisationskabel. Mit einer beeindruckenden Länge von 100 cm und einem edlen Design aus Aluminium und recyceltem RPET ist dieses Kabel nicht nur ein praktischer Begleiter im täglichen Leben, sondern auch ein starkes Statement für Nachhaltigkeit und Stil. Die Unterstützung von Hochgeschwindigkeitsladung (bis zu 60W) und USB 2.0-Datenübertragung sorgt dafür, dass Ihre Kunden effizienter arbeiten ? und Ihre Marke bleibt ihnen dabei immer im Gedächtnis.

Mit eleganten Lasergravuren oder Tampondrucken wird die Logo-Präsenz nachhaltig gestärkt, während das 7mm breite, geflochtene Design eine hochwertige Haptik bietet. Verschenken Sie nicht nur ein Kabel, sondern eine Botschaft: Ihre Marke an der Seite Ihrer Kunden, die ihren Alltag erleichtert und lange in Erinnerung bleibt.

Warum dieses Produkt Ihre Marke stärkt:

- Hohe Sichtbarkeit durch elegantes Design und nachhaltige Materialien.
- Nachhaltigkeit verbindet Ihre Marke mit modernen Werten.
- Praktischer Nutzen gewährleistet langfristige Benutzerbindung.
- Hochwertige Werbeanbringung bleibt im Gedächtnis der Beschenkten.

PRODUKT-INFORMATIONEN

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Produktgröße: | 0,7 x 100 cm |
| Gewicht (g): | 55 |
| Material: | Aluminium, Nylon, RPET |
| Mindestmenge: | 1 |
| Menge pro Karton: | 200 |
| Herkunftsland: | CN |
| Zolltarifnummer: | 8544429090 |
| Maße Exportkarton: | 39 x 28,5 x 39 cm |
| Bruttogewicht Exportkarton: | 13,5 kg |

VERFÜGBARE FARBEN

graphit



MENGENSTAFFELN

ab 25 Stk. | ab 50 Stk. | ab 100 Stk. | ab 250 Stk. | ab 500 Stk. | ab 1000 Stk. | ab 2500 Stk.

LAGERBESTÄNDE

| Variante / Farbe | Zentrallager | Außenlager | Gesamt |
|------------------|--------------|------------|--------|
| graphit | 5 | 5.662 | 5.667 |

Stand: 06.06.2026

VEREDELUNGSMÖGLICHKEITEN

| | |
|-------------|--------|
| Lasergravur | Gravur |
| Tampondruck | 1-5c |